

COMfortel® M-210

Das komfortable und robuste DECT-Handset M-210 überzeugt durch sehr gute Bedienbarkeit und viele nützliche Funktionen für den professionellen Einsatz.

COMfortel M-210 Handset

- Brillante Gesprächsqualität
- Großes Farbdisplay und intuitive Menüstruktur
- Robustes Gehäuse mit elegantem Design
- Funktionen speziell für den Einsatz in Büroumgebungen
- Bluetooth® 2.0 für Verwendung von schnurlosen Headsets
- Bestmögliche Erreichbarkeit der Mitarbeiter durch Steigerung der Standort-Mobilität
- Kompatibel mit den IP-DECT Servern COMfortel WS-400 IP und WS-650 IP
- Unterstützt Microsoft® Skype® for Business
- Bis zu 24 Stunden Sprech- und 130 Stunden Standby-Zeit



Das COMfortel M-210 DECT-Handset ist ein elegantes und dennoch robustes Mobilteil mit einer langen Liste an Funktionen. Das große Farbdisplay und die intuitive Menüstruktur machen das COMfortel M-210 zu einem wertvollen Werkzeug für mobile Mitarbeiter in Verwaltung, Handwerk sowie Groß- und Einzelhandel. Die kinderleichte, komfortable Handhabung zeichnet dieses Gerät aus, und es lässt sich somit spielend in den täglichen Arbeitsablauf integrieren. Der Betrieb eines Bluetooth® 2.0 - Headsets am COMfortel M-210 bietet darüber hinaus ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit und Flexibilität beim Arbeiten.

Langlebigkeit war Maßgabe bei der Entwicklung des COMfortel M-210. Im harten Arbeitsalltag fallen Geräte auch mal auf den harten Steinboden. Hier zeichnet sich das COMfortel M-210 durch seine Robustheit aus – unser Beitrag zu Nachhaltigkeit und Investitionsschutz in Unternehmen.

Features

- Beleuchtetes Farbdisplay (TFT) mit 65.536 Farben und 128 x 160 Pixeln
- Datum und Uhrzeit im Display
- 4-Wege-Navigationskreuz
- 2 Softkeys
- Bluetooth® 2.0 zur Verwendung eines Headsets
- Tastatursperre per Tastendruck oder automatisch
- 10 Klingeltöne, Unterscheidung intern/extern
- Lautstärke des Hörers und der Klingeltöne einstellbar
- Mikrofon-Stummschaltung
- Hinweistöne (Akku, Reichweite, Nachrichten) einstellbar
- Stummschaltung aller Töne (silent mode)
- Signalisierung im silent mode durch Displaybeleuchtung, Vibrationsruf, kurzen Rufton
- Gesprächsliste mit max. 40 Einträgen für eingehende Rufe, verpasste Rufe, gewählte Rufnummern und geführte Gespräche
- Rückruf aus der Gesprächsliste
- Kurzwahl für 10 Rufnummern
- Vibrationsruf
- Rufannahme mit jeder Taste einstellbar
- Automatische Rufannahme einstellbar
- Automatisches Login für Roaming zwischen 15 verschiedenen DECT-Installationen
- Freisprechen/Lauthören
- Separate R-Taste für Vermittlungsfunktionen
- Laden über mitgelieferte Ladeschale
- 14 Menüsprachen (en, fr, de, es, it, nl, cz, pl, dk, no, sv, fi, pt, ru)

Telefonbuch

- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Anlage*
- Namenssuche im zentralen Adressbuch und im Telefonbuch des Telefons
- Telefonbuch, 250 Einträge (vier Rufnummern pro Name) lokal im Telefon
- Übernahme aus der Gesprächsliste in das lokale Telefonbuch

Unterstützte Auerswald IP-DECT Server

- COMfortel WS-400 IP
- COMfortel WS-650 IP

Technische Daten

- **Betriebsspannung:** Akku (Li-Ion) 3,7 Volt, 1.150 mAh
- **Anzeigen:** beleuchtetes Farbdisplay (65.536 Farben) mit 128 x 160 Pixeln
- **Sprechzeit:** bis 24 Std. / bis 16 Std. bei aktivem Bluetooth
- **Standby-Zeit:** bis 130 Std. / bis 119 Std. bei aktivem Bluetooth
- **Ladezeit der Akkus:** ca. 6 Stunden
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Farben:** schwarz/silber
- **Abmessungen** (B x H x T): 48 mm x 146 mm x 19 mm
- **Gewicht Mobilteil:** ca. 110 g, inkl. Akku
- **Gewicht Ladeschale:** ca. 130 g
- **Sicherheit:** CE
- **Reichweite:** 300 m im Freien, 50 m in Gebäuden, abhängig von den Eigenschaften der Umgebung/Gebäude

Lieferumfang

- COMfortel M-210 Handset
- Ladeschale
- Steckernetzteil
- Akku (Li-Ion) 3,7 Volt, 1.150 mAh
- Inbetriebnahme- und Kurzanleitung (Deutsch/Englisch)

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMfortel M-210 Handset
- **Artikelnummer:** 90160
- **EAN-Code:** 4019377901601

Copyright © 2016 Auerswald GmbH & Co. KG
Version 3.0 - Technische Änderungen vorbehalten

*in Verbindung mit LDAP-fähigen Systemen wie die COMPACT 4000, die COMPACT 5000-Serie und die COMmander 6000-Serie