

DATENBLATT

COMfortel® M-520



Das Elegante: kompakt, formschön und leistungsfähig

- Modernes Design - großes 2,4“ TFT-Display mit moderner Benutzeroberfläche
- Profile für Nutzung im Meeting, in lauter Umgebung oder mit individuellen Einstellungen
- Lokales Telefonbuch mit Suchfunktion und bis zu 500 vCards
- Tastensperre mit PIN-Schutz, zur Vermeidung missbräuchlicher Nutzung
- Kratz- und desinfektionsmittelbeständig

Das COMfortel M-520 ist nicht nur schlanker, sondern in jeder Hinsicht besser. Nimmt man das Mobilteil in die Hand, fällt gleich auf, wie gut es sich anfühlt: breiter, bedeutend dünner und äußerst elegant. Das Handteil ist ausgestattet mit Geschäftsfunktionen wie beispielsweise Vibrationsalarm und Audioprofilen. Damit lässt sich das Mobilteil optimal an Ihre persönlichen Anforderungen in jeder Situation anpassen. Dank des Micro-USB-Anschlusses ist das COMfortel M-520 bestens für zukünftige Softwareaktualisierungen zur Unterstützung von Auerswald IP-DECT-Netzwerken gerüstet. Somit eignet es sich perfekt für das COMfortel WS-500 IP-DECT-Single- und Multicell-System von Auerswald. Mit seiner glatten Oberfläche aus hochwertigem Polymer, die sich nahtlos an das neue 2,4 Zoll große Display anschmiegt, ist das Mobilteil kratz- und desinfektionsmittelbeständig.

Leistungsmerkmale im Überblick

Benutzeroberfläche

- Beleuchtetes, grafisches 2,4-Zoll-TFT- Farbdisplay, 240 x 320 Pixel, bis zu 8 Zeilen und 65.000 Farben
- Moderne Benutzeroberfläche mit Icons, Displaytasten, 5-Wege Navikkey, Funktionstasten

Audio

- HD Audio mit HDsPTM/cat-iQ 2.0
- Freisprechen mit bester Klangqualität
- 21 wählbare Klingelmelodien mit 5 Lautstärkepegeln und dynamischer Lautstärkensteigerung
- Wählbares Audioprofil
- Headset über Bluetooth® oder 2,5-mm-Buchse

Tastatur

- Beleuchtet, kratz- und desinfektionsmittelbeständig
- Nachrichtentaste mit blinkender LED
- Profiltaste zur schnellen Anpassung der Lautstärke an die Umgebung
- Tastensperre (#-Taste) mit PIN-Schutz

DECT-Reichweite

- Im Gebäude bis zu 50 Meter
- Im Außenbereich bis zu 300 Meter

Betriebszeit

- Sprechzeiten bis zu 12 Stunden
- Standby-Zeit bis zu 250 Stunden

QuickSync-Software*

- Software zum kostenfreien Download für Windows und OSX. Verbindung über Micro-USB oder Bluetooth®
- Abgleich des Mobilteil-Adressbuchs mit Microsoft Outlook®
- Upload von CLIP-Bildern / Screensaver-Bildern
- Sounds (Klingelmelodien) vom Rechner auf das Handteil übertragen
- Firmware-Update
- Direktes Wählen aus Microsoft Outlook®-Kontakten und Anzeige ankommender Anrufe auf dem Computer via CTI (Computer Telefonie Integration) für Windows und OSX

Schnittstellen

- DECT
- Bluetooth® für Headset (Freisprech- und Headset-Profil) und Datenaustausch/Firmwareupdate
- vCard-Austausch mit Mobiltelefonen
- Mikro-USB für Ladefunktion und Datenaustausch/Firmwareupdate
- 2,5 mm Headset-Buchse

Abmessungen

- Handteil: 130 x 51 x 19 mm
- Ladeschale: 70 x 58 x 29 mm
- Gewicht Handteil: ca. 108 g
- Gesamtgewicht ca. 347 g

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: +5 bis +45°C
- Lagertemperatur: -15 bis +60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20% - 75% nicht kondensierend

Lieferumfang

- Mobilteil
- Batteriedeckel
- Li-Ion Akku
- Gürtelclip
- Ladeschale
- Steckernetzteil für Ladeschale
- Bedienungsanleitung

Bestellinformationen

Produktbezeichnung: COMfortel M-520
Artikelnummer: 90684
GTIN code: 4019377906842

Unterstützte Basisstationen**

Produktbezeichnung: COMfortel WS-500S
Artikelnummer: 90686
GTIN code: 4019377906866

Produktbezeichnung: COMfortel WS-500M
Artikelnummer: 90687
GTIN code: 4019377906873

Hinweis: Für das reibungslose Funktionieren Ihres IP-DECT-Systems ist die richtige Platzierung der Funkzellen entscheidend. Wir empfehlen daher, die Dimensionierung und Konfiguration dem qualifizierten Fachhändler zu überlassen. Mit einer DECT-Messung lässt sich genau ermitteln, wo z. B. eine weitere Basis nötig ist, um die Versorgung sicherzustellen.

* verfügbar ab Q4/19

** Betrieb an anderen Basen nur im DECT-GAP Modus; ggf. werden nicht alle Funktionen unterstützt