

DATENBLATT

# COMfortel® M-530



## Das Robuste: konzipiert für den harten Arbeitsalltag und raue Umgebungen

- Robustes Gehäuse für Nutzung im Outdoor-Bereich – Schutzart IP65
- Seitliche Tasten für die Lautstärkeregelung während eines Gesprächs
- Bis zu 14 h Sprechzeit – 320 h Standby-Zeit
- Profile für Verwendung in Innenräumen, im Freien und für Privatgebrauch
- Headset-Anschluss über 2,5-mm-Buchse

Wenn Sie im Freien oder an staubigen, nassen oder ganz allgemein rauen Orten arbeiten, ist das COMfortel M-530 der perfekte Begleiter und mit einer IP65 Schutzklasse und einem stoßfesten Gummigehäuse das ideale Werkzeug auch für den harten Arbeitsalltag. Mit der verlängerten Akkulebensdauer, nahtlosem Roaming und der Fähigkeit zur Verbindungsübergabe in Multicell-Umgebungen sorgt das COMfortel M-530 dafür, dass Sie rund um Ihren Arbeitsplatz immer telefonieren können. Das Mobilteil ist vollgepackt mit Business-Funktionen wie HD Audio, Vibration und Audioprofilen, damit Sie das Telefon in jeder Umgebung an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen können.

Die gummierte Oberfläche wurde für ein schwieriges Umfeld entwickelt und sorgt für soliden Halt. Darunter verbirgt sich ein robustes Handteil mit einem beleuchteten Bedienfeld für schwaches Umgebungslicht mit leicht und hörbar ansprechenden Tasten, die sich auch mit Handschuhen oder anderer Schutzausrüstung bedienen lassen.

# Leistungsmerkmale im Überblick

## Benutzeroberfläche

- Beleuchtetes, grafisches 1,8-Zoll-TFT- Farbdisplay, 128 x 160 Pixel, bis zu 6 Zeilen und 65.000 Farben
- Moderne Benutzeroberfläche mit 2 Farbschemata, Displaytasten, 4-Wege Navikkey, Funktionstasten

## Audio

- HD Audio mit HDsP™/cat-iQ 2.0
- Freisprechen mit bester Klangqualität
- Seitliche Taste zur einfachen Lautstärkeregelung
- 13 wählbare Klingelmelodien mit 5 Lautstärkepegeln und Crescendo
- Wählbare Audioprofile
- Headset über 2,5-mm-Buchse

## Tastatur

- Ergonomisch, beleuchtete Tastatur aus hochwertigem Gummimaterial
- Nachrichtentaste mit blinkender LED
- Profiltaste zur schnellen Anpassung der Lautstärke an die Umgebung
- Tastensperre (#-Taste) mit PIN-Schutz

## Schutzart IP65

- Schutz gegen feste Fremdkörper
- Staubdicht
- Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeit\*

## DECT-Reichweite

- Im Gebäude bis zu 50 Meter
- Im Außenbereich bis zu 300 Meter

## Betriebszeit

- Sprechzeiten bis zu 14 Stunden
- Standby-Zeit bis zu 320 Stunden

## Schnittstellen

- DECT
- 2,5 mm Headset-Buchse

## Abmessungen

- Handteil: 154 x 52 x 30 mm
- Ladeschale: 75 x 74 x 39 mm
- Gewicht Handteil: ca. 139 g
- Gesamtgewicht ca. 367 g

## Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: +5 bis +45°C
- Lagertemperatur: -20 bis +70°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20% - 75% nicht kondensierend

## Lieferumfang

- Handteil
- Verschlusscheibe
- Gürtelclip
- Akkuabdeckung
- 2 x NiMH-Akkus Typ AAA
- Ladeschale für Handteil
- Netzgerät für Ladeschale
- Sicherheitshinweise

## Bestellinformationen

Produktbezeichnung: COMfortel M-530  
Artikelnummer: 90685  
GTIN code: 4019377906859

## Unterstützte Basisstationen\*\*

Produktbezeichnung: COMfortel WS-500S  
Artikelnummer: 90686  
GTIN code: 4019377906866

Produktbezeichnung: COMfortel WS-500M  
Artikelnummer: 90687  
GTIN code: 4019377906873

**Hinweis:** Für das reibungslose Funktionieren Ihres IP-DECT-Systems ist die richtige Platzierung der Funkzellen entscheidend. Wir empfehlen daher, die Dimensionierung und Konfiguration dem qualifizierten Fachhändler zu überlassen. Mit einer DECT-Messung lässt sich genau ermitteln, wo z. B. eine weitere Basis nötig ist, um die Versorgung sicherzustellen.

\* Testbedingung: (mindestens 3 Minuten Testdauer, Wassermenge beträgt 12,5 Liter pro Minute, 30 kPa Druck bei einem Abstand von 3 Meter)

\*\* Betrieb an anderen Basisstationen nur im DECT-GAP Modus; ggf. werden nicht alle Funktionen unterstützt